



TERMOIZOLAȚII FIBROLEMNOASE, GUTEX

Placă fibrolemnoasă pentru acoperișuri, GUTEX Multiplex-top®

Placă omogenă de acoperiș, cu densitate ridicată, tratată la suprafață cu parafină pentru a rezista la ploi și întemperii. Disponibilă cu profile de Nut și Feder.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Multiplex-top®, 35 mm, 2,5 x 0,7 5m = 1,87 mp, N+F	35	74.40	88.53

Izolație fibrolemnoasă pentru acoperiș, GUTEX Ultratherm®

Placă fibrolemnoasă omogenă de acoperiș, cu capacitate ridicată de izolare termică și stocare a căldurii. Placă cu densitate ridicată, și tratată la suprafață cu parafină pentru a rezista la ploi și întemperii. Disponibilă cu profile de Nut și Feder.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Ultratherm®, 60 mm, 1,78 x 0,60 m = 1,06 mp, N+F	60	119.15	141.79
	Gutex Ultratherm®, 80 mm, 1,78 x 0,60 m = 1,06 mp, N+F	80	158.87	189.06
	Gutex Ultratherm®, 100 mm, 1,78 x 0,60 m = 1,06 mp, N+F	100	198.59	236.32
	Gutex Ultratherm®, 120 mm, 1,78 x 0,60 m = 1,06 mp, N+F	120	238.31	283.58
	Gutex Ultratherm®, 140 mm, 1,78 x 0,60 m = 1,06 mp, N+F	140	278.02	330.85
	Gutex Ultratherm®, 160 mm, 1,78 x 0,60 m = 1,06 mp, N+F	160	317.74	378.11

Izolație fibrolemnoasă generală, GUTEX Thermosafe-homogen®

Placă fibrolemnoasă omogenă, de uz general, cu capacitate ridicată de izolare termică și stocare a căldurii. Se folosește în special la izolarea acoperișului, peste care se plachează cu Ultratherm® sau Multiplex-top®.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Thermosafe-homogen®, 40 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	40	59.28	70.54
	Gutex Thermosafe-homogen®, 60 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	60	88.92	105.81
	Gutex Thermosafe-homogen®, 80 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	80	118.56	141.09
	Gutex Thermosafe-homogen®, 100 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	100	148.20	176.36
	Gutex Thermosafe-homogen®, 120 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	120	177.84	211.63
	Gutex Thermosafe-homogen®, 140 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	140	207.48	246.90
	Gutex Thermosafe-homogen®, 160 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	160	237.12	282.17
	Gutex Thermosafe-homogen®, 180 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	180	266.76	317.44
	Gutex Thermosafe-homogen®, 200 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	200	296.40	352.72
	Gutex Thermosafe-homogen®, 220 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	220	326.04	387.99
	Gutex Thermosafe-homogen®, 240 mm, 1,20 x 0,625 m = 0,75 mp	240	355.68	423.26

Izolație fibrolemnoasă flexibilă, GUTEX Thermoflex®

Izolație fibrolemnoasă flexibilă, utilizată pentru izolarea caselor pe structură de lemn, între elementele de structura și izolarea acoperișurilor între căpriori. Potrivită, deasemenea pentru izolarea tavanelor datorită greutateii reduse.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Thermoflex®, 40 mm, 1,350 x 0,575 m = 0,78 mp	40	35.52	42.27
	Gutex Thermoflex®, 60 mm, 1,350 x 0,575 m = 0,78 mp	60	51.13	60.84
	Gutex Thermoflex®, 80 mm, 1,350 x 0,575 m = 0,78 mp	80	65.52	77.97
	Gutex Thermoflex®, 100 mm, 1,350 x 0,575 m = 0,78 mp	100	79.61	94.73
	Gutex Thermoflex®, 120 mm, 1,350 x 0,575 m = 0,78 mp	120	94.31	112.22
	Gutex Thermoflex®, 140 mm, 1,350 x 0,575 m = 0,78 mp	140	109.31	130.08
	Gutex Thermoflex®, 160 mm, 1,350 x 0,575 m = 0,78 mp	160	124.92	148.66
	Gutex Thermoflex®, 180 mm, 1,350 x 0,575 m = 0,78 mp	180	141.76	168.70
	Gutex Thermoflex®, 200 mm, 1,350 x 0,575 m = 0,78 mp	200	170.24	202.59
	Gutex Thermoflex®, 220 mm, 1,350 x 0,575 m = 0,78 mp	220	182.17	216.79
	Gutex Thermoflex®, 240 mm, 1,350 x 0,575 m = 0,78 mp	240	198.71	236.46

Izolație fibrolemnoasă pentru fațade ventilate, GUTEX Multitherm®

Placă izolatoare din fibre de lemn, rezistentă la umiditate, pentru fațade ventilate. Se folosește ca strat izolator în spatele plăcii exterioare.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Multitherm®, 40 mm, 1,27 x 0,6 m = 0,76 mp, N+F	40	67.82	80.70
	Gutex Multitherm®, 60 mm, 1,27 x 0,6 m = 0,76 mp, N+F	60	101.72	121.05
	Gutex Multitherm®, 80 mm, 1,27 x 0,6 m = 0,76 mp, N+F	80	135.63	161.40
	Gutex Multitherm®, 100 mm, 1,27 x 0,6 m = 0,76 mp, N+F	100	169.54	201.75
	Gutex Multitherm®, 120 mm, 1,27 x 0,6 m = 0,76 mp, N+F	120	203.45	242.10
	Gutex Multitherm®, 140 mm, 1,27 x 0,6 m = 0,76 mp, N+F	140	237.36	282.45
	Gutex Multitherm®, 160 mm, 1,27 x 0,6 m = 0,76 mp, N+F	160	271.27	322.81
	Gutex Multitherm®, 160 mm, 1,27 x 0,6 m = 0,76 mp, N+F	180	305.17	363.16
	Gutex Multitherm®, 160 mm, 1,27 x 0,6 m = 0,76 mp, N+F	200	339.08	403.51

Izolarea fibrolemnoasă la nivel de instalații, GUTEX Thermoinstal®

Placă izolatoare din fibre de lemn, rezistență la presiune, pentru izolarea termică la nivelul instalațiilor

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Thermoinstal®, 50 mm, 1,25 x 0,6 m = 0,75 mp	50	95.96	114.20

Izolarea interioară a pereților exteriori, GUTEX Thermoroom®

Concepută în special pentru izolarea interioară a pereților exteriori. Pentru lucrări unde izolația exterioară nu este posibilă: în special monumente. Absoarbe zgomotele și izolează excelent atât pe timp de iarnă cât și vara, împotriva arșitei de soare. Se fixează cu ajutorul unui adeziv pe suprafețe minerale sau cu șuruburi pe lemn.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Thermoroom®, 40 mm, 1,20 x 0,5 m = 0,60 mp	40	83.90	99.84
	Gutex Thermoroom®, 60 mm, 1,20 x 0,5 m = 0,60 mp	60	125.85	149.76

Izolație fibrolemnoasă pentru pardoseli, GUTEX Thermosafe-wd®

Placă izolatoare din fibre de lemn, monostrat, rezistentă la presiune, potrivită pentru toate tipurile de podele.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Thermosafe-wd®, 20 mm, 1,25 x 0,6 m = 0,75 mp	20	34.58	41.15
	Gutex Thermosafe-wd®, 40 mm, 1,25 x 0,6 m = 0,75 mp	40	69.16	82.30
	Gutex Thermosafe-wd®, 60 mm, 1,25 x 0,6 m = 0,75 mp	60	103.74	123.45
	Gutex Thermosafe-wd®, 80 mm, 1,25 x 0,6 m = 0,75 mp	80	138.32	164.60
	Gutex Thermosafe-wd®, 100 mm, 1,25 x 0,6 m = 0,75 mp	100	172.90	205.75
	Gutex Thermosafe-wd®, 120 mm, 1,25 x 0,6 m = 0,75 mp	120	207.48	246.90

Izolație fibrolemnoasă sub podele, GUTEX Thermosafe-nf®

Izolație sub dusumea sau podea, cu lăți de montaj din molid, ca suport de prindere pentru podea și care se îmbină perfect cu profilele izolației Thermosafe-nf.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Thermosafe-nf®, 40mm, 1.19 x 0.38m=0.45mp	40	94.45	112.40

Izolație fonică sub parchet laminat, GUTEX Happy Step®

Izolație fibrolemnoasă pentru a absorbi zgomotul de impact. Pentru parchet și parchet laminat.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Happy Step, 6mm, 0.59 x 0.86m=0.507mp	6	21.24	25.38

Izolație fonică sub podele, GUTEX Thermofloor®

Izolație fibrolemnoasă pentru a absorbi zgomotul de impact. Pentru toate tipurile de podea, inclusiv șapă umedă și uscată.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Thermofloor®, 20 mm, 1,20 x 0,60 m =0,72 mp	20	47.06	56.00
	Gutex Thermofloor®, 30 mm, 1,20 x 0,60 m =0.72mp	30	70.64	84.06

Termoizolație fibrolemnoasă pentru fațade , GUTEX Thermowall -gf®

Termoizolație naturală de înaltă calitate din fibre de lemn, pentru izolarea fațadelor la casele pe structura de lemn. Placă cu o densitate ridicată, care se prinde cu șuruburi la structura casei, după care se tencuiește cu tencuială minerală.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Thermowall -gf®, 40 mm, 1,25 x 2,60 m = 3,25 mp	40	97.16	115.62
	Gutex Thermowall -gf®, 60 mm, 1,25 x 2,60 m = 3,25 mp	60	145.74	173.43
	Gutex Thermowall -gf®, 40 mm, 1,25 x 2,80 m = 3,50 mp	40	97.16	115.62
	Gutex Thermowall -gf®, 60 mm, 1,25 x 2,80 m = 3,50 mp	60	145.74	173.43
	Gutex Thermowall -gf®, 40 mm, 0,60 x 1,30 m = 0,78 mp, N+F	40	97.16	115.62
	Gutex Thermowall -gf®, 60 mm, 0,60 x 1,30 m = 0,78 mp, N+F	60	145.74	173.43

Termoizolație fibrolemnoasă pentru fațade, GUTEX Thermowall®

Termoizolație naturală de înaltă calitate din fibre de lemn, pentru izolarea fațadelor minerale. Placă cu densitate ridicată, care se prinde cu adeziv și dibluri pe fațade, după care se tencuiește cu tencuială minerală. Este rezistentă la șocuri mecanice, absoarbe zgomotele și izolează excelent atât pe timp de iarnă cât și vara.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
	Gutex Thermowall®, 20 mm, 1,25 x 0,59 m = 0,737 mp	20	46.52	55.35
	Gutex Thermowall®, 40 mm, 1,25 x 0,59 m = 0,737 mp	40	93.03	110.71
	Gutex Thermowall®, 60 mm, 1,25 x 0,59 m = 0,737 mp	60	139.55	166.06
	Gutex Thermowall®, 80 mm, 1,25 x 0,59 m = 0,737 mp	80	186.06	221.41
	Gutex Thermowall®, 100 mm, 0,83 x 0,60 m = 0,498 mp	100	232.58	276.76
	Gutex Thermowall®, 120 mm, 0,83 x 0,60 m = 0,498 mp	120	279.09	332.12
	Gutex Thermowall®, 140 mm, 0,83 x 0,60 m = 0,498 mp	140	325.61	387.47
	Gutex Thermowall®, 160 mm, 0,83 x 0,60 m = 0,498 mp	160	372.12	442.82
	Gutex Thermowall®, 80 mm, 1,30 x 0,60 m = 0,78 mp, N+F	80	186.06	221.41
	Gutex Thermowall®, 100 mm, 1,30 x 0,60 m = 0,78 mp, N+F	100	232.58	276.76
	Gutex Thermowall®, 120 mm, 1,30 x 0,60 m = 0,78 mp, N+F	120	279.09	332.12
	Gutex Thermowall®, 140 mm, 1,30 x 0,60 m = 0,78 mp, N+F	140	325.61	387.47
	Gutex Thermowall®, 160 mm, 1,30 x 0,60 m = 0,78 mp, N+F	160	372.12	442.82

Thermoizolație fibrolemnoasă GUTEX Standard-N®

Termoizolație naturală de înaltă calitate din fibre de lemn, potrivita pentru diverse aplicatii interioare: izolarea termică și fonică a tavanelor și pardoselilor-placa suport si izolatie peste umplutura liberă a podelei,placa de finisare a spațiilor de locuit sub acoperișul mansardei.

Nr. art.	Denumire produs	Grosime mm	RON / mp fără TVA	RON / mp cu TVA
D 080 1000x2500	Gutex Standard-n, 8mm, 1.00x 2.50m = 2.50mp	8	18.04	21.47
D 100 1000x2500	Gutex Standard-n, 10mm, 1.00x 2.50m = 2.50mp	10	22.50	26.77
D 120 1000x2500	Gutex Standard-n, 12mm, 1.00x 2.50m = 2.50mp	12	27.06	32.20
D 150 1000x2500	Gutex Standard-n, 15mm, 1.00x 2.50m = 2.50mp	15	33.80	40.22
D 180 1000x2500	Gutex Standard-n, 18mm, 1.00x 2.50m = 2.50mp	18	40.54	48.24