

Informații generale

Grund incolor pentru interior, transparent, cu utilizare multiplă, pentru aplicări consecutive și straturi subțiri de tencuială realizate cu vopsele pe bază de cazeină, vopsele pe bază de calcar și tencuieli de la Kreidezeit

Utilizare

Ideal pentru aplicarea pe toate suprafețele neprelucrate cum sunt tencuielile pe bază de argilă, calcar, ciment și calcar și gips, gipscarton, plăci din fibre de gips, piatră și beton.

Inadecvat pentru toate suprafețele alunecoase, fără capacitate de absorbție și umede în permanență. În interior, pentru consolidarea transparentă a tencuiei, în special a celei pe bază de argilă. Aici e necesară aplicarea pe suprafețe de probă (vezi „Sfaturi”).

Utilizarea grundului pe bază de cazeină în cadrul diferitelor sisteme de vopsire și tencuire de la Kreidezeit este descrisă în fișele tehnice respective.

Proprietăți

- praf pentru amestecat cu apă
- duce la scăderea puterii de absorbție a suprafețelor puternic absorbante
- elimină capacitatea diferențiată de absorbție a suprafețelor
- consolidează suprafețele ușor nisipoase
- incolor, transparent
- ușor de prelucrat
- foarte rentabil
- capacitate mare de difuziune
- nu conține conservanți
- resturile de vopsea sunt compostabile

Compoziție

Cazeină, sodă.

Unelte adecvate

Uneltele adecvate sunt periiile bune pentru fațade și tavan din păr natural. Grundul pe bază de cazeină nu se aplică prin stropire și nici cu rola.

Perii bune pentru fațade și tavan găsiți în oferta noastră.

Perie pentru fațadă (nr.art. P 6080)

Perie pentru tavan mică (nr.art. P 6054.1)

Perie pentru tavan mare (nr.art. P 6054.2)

Pregătirea suprafeței

- Suprafața de aplicare trebuie să fie neprelucrată, curată, uscată, solidă, fără grăsimi și substanțe colorante sau penetrante.

- straturile vechi de vopsea pe bază de clei și alte straturi vechi de cretă respectiv cu putere mică de absorbție se spală bine sau se îndepărtează prin alte metode
- se spală bine resturile de clei pentru tapete
- se periază bine suprafețele nisipoase
- depozitele de lianți și sinter se îndepărtează
- se verifică aderența straturilor vechi de vopsea, eventual se îndepărtează
- se îndepărtează resturile de ulei de cofraj de pe beton
- se îndepărtează bucățile de perete desprins și se înlocuiesc cu material asemănător
- suprafețele atacate de mucegai se spală și se tratează cu soda

Amestecarea grundului

Pentru amestecarea grundului pe bază de cazeină se recomandă folosirea unei găleți de 10 l și un aparat de mixat (mașină de găurit cu tel). Conținutul plicului de grund (250 g) se toarnă în 2 litri de apă curată și rece, amestecând continuu. Toate cocoloșele trebuie eliminate. Se lasă să stea 30 de minute, după care se amestecă din nou și se diluează cu 6 l apă.

Prelucrare

Grundul pe bază de cazeină se aplică în strat gros și omogen. Se aplică doar atât lichid cât poate fi absorbit de suprafață. Proeminențele (petele lucioase) se îndepărtează în mod obligatoriu cu o cârpă, înainte de uscare. Temperatura de prelucrare min. 8°C. Grundul pe bază de cazeină gata amestecat se va folosi în aceeași zi.

Timpi de uscare

Uscat după aprox. 8 ore la 20°C și prelucrabil cu vopsea sau tencuială pe bază de cazeină sau calcar de mină.

Producător:

Kreidezeit Naturfarben GmbH

Fabricat în Germania



Consum

În funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței, sunt suficiente 250 g praf pentru aprox. 40-60 m².
Consumul exact se stabilește în funcție de obiect.

Dimensiunea recipientilor

Nr.Art. 145= 250 g (din care rezultă 8 litri de grund preparat)
Prețurile le găsiți pe listele actuale de prețuri.

Păstrare

Depozitat într-un loc uscat și ferit de îngheț praful este valabil min. 2 ani.

Curățarea uneltelor

Se curăță cu apă imediat după utilizare, eventual cu leșie (Săpun de Marsilia, nr.art. 220).

Îndepărtarea resturilor produsului

Resturile produsului nu se aruncă în apa menajeră. Resturile produsului sunt compostabile în totalitate. În stare uscată pot fi aruncate în gunoiul menajer.

Sfaturi

Fixarea transparentă a tencuielilor:

Pentru fixarea transparentă a tencuielilor pe bază de argilă sau a altor tencuieli, fără a le vopsi ulterior, instrucțiunile de lucru sunt aceleași. Aici trebuie avută în vedere mai ales penetrarea completă a tencuielii pe bază de cazeină, în caz contrar rămânând pete lucioase.

Aplicarea grundului trebuie să se facă neapărat de jos în sus (!!!) pentru a împiedica scurgerile.

În general, închiderea nuanței tencuielii este minimă.

Înainte de a începe lucrări mari este bine să se aplice tencuiala pe o suprafață de probă pentru a se putea evalua comportamentul suprafeței și pentru a identifica din timp eventualele reacții deranjante (formarea de pete albe, eflorescență).

Marcare

Lipsește, nu este un produs periculos.

Indicații

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Vopselele pe bază de cazeină emană un miros specific în timpul prelucrării, care dispare în mediu uscat în câteva zile. Atenție la eventuale alergii la materii naturale.

Informațiile mai sus prezentate reflectă stadiul actual al experienței noastre în domeniu. Din cauza diversității metodelor de prelucrare și a impactului asupra mediului înconjurător cât și a caracteristicilor suprafețelor, se exclude orice obligație cu privire la autenticitatea acestor recomandări. Înainte de utilizare se va testa produsul pentru a stabili compatibilitatea acestuia cu scopul în care va fi utilizat (vopsire de probă). Aceste prescripții își pierd valabilitatea în cazul apariției unei noi versiuni sau în cazul modificărilor aduse acestui produs.

Informații actuale cu privire la produsele prezentate se găsesc pe internet la www.kreidezeit.de sau www.naturalfarben.ro.

(11/2011)

Producător:
Kreidezeit Naturfarben GmbH
Fabricat în Germania

